



КАЧЕСТВО ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ

* Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Комплексные решения безопасности для жилых помещений — Февраль 2018 г.



www.dahuasecurity.com

ООО «ДАХУА ТЕКНОЛОДЖИ РУС»

115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 19, БЦ «Омега Плаза»

Тел.: +7 (499) 682-60-00

Email: info@global.dahuatech.com

www.dahuasecurity.com/ru



© Dahua Technology. Все права защищены.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЖИЛОГО СЕКТОРА

- Безопасные
- Удобные
- Интеллектуальные



Управление доступом на территорию

- Система автоматического распознавания номерных знаков
- Контроль доступа
- Видеоинтерком



Общественная безопасность

- Оповещение о вторжении
- Колонна экстренного вызова
- Система видеонаблюдения



Централизованное управление

- Универсальная платформа управления, предусматривающая одновременное функционирование различных систем
- Интеллектуальное приложение для смартфона

Основные требования, касающиеся жилых объектов


Жилые комплексы становятся центром повседневной жизни — местом, где мы проводим время со своими родными.

Однако в условиях современного города жилые комплексы должны удовлетворять повышенным требованиям в отношении безопасности пространства, большого количества личного автотранспорта, а также быть комфортными и удобными.




Как мы можем помочь?



• Управление доступом на территорию



• Общественная безопасность



• Централизованное управление



ПРОЕКТ ЖИЛОГО КВАРТАЛА



Подъезд

- Контроль доступа
- Видеодомофон
- Видеонаблюдение



Общественное пространство

- Колонна экстренного вызова
- Видеонаблюдение




Центр управления

Контроль доступа
Видеостена
Платформа управления



Периметр

Контроль области
Видеонаблюдение



Доступ на территорию

Система автоматического
распознавания номерных знаков
Контроль доступа
Видеодомофон
Видеонаблюдение



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ


Въезд во двор

Распознавание номерного знака автомобиля для обеспечения въезда и выезда, а также контроля других транспортных средств.


Белый список

Работа в автономном режиме

Ночное видение




Система контроля доступа удобна для организации входа и выхода владельцев помещений, а также для эффективного управления доступом для посторонних людей.



- Поддержка 100 000 карт и 150 000 записей
- Поддержка карт, паролей, отпечатков пальцев и их комбинаций
- Интерфейс Wiegand или RS-485 для считывателей (2/4 двери)
- Оповещение о незакрытой двери, проникновении, сигнал тревоги, срабатывание антивандальной сигнализации.
- Хранение до 3000 отпечатков пальцев
- Хранение в памяти до 100 000 карт

Когда придет гость, охранник с центральной станции свяжется с вами, и вы сможете увидеть видео с камеры на мониторе своего домофона.




Вестибюль

Система позволит увидеть посетителя и дистанционно открыть дверь.

Особенности:

- Видеоинтерком
- Дистанционное открывание двери
- Интерактивный видеомониторинг
- Групповой вызов
- Ночное видение
- Оповещение





Если владельцев нет дома, вызов с видеодомофона может быть переадресован на смартфон. С помощью специального приложения хозяин жилья может ответить на вызовы и дистанционно открыть дверь.

Особенности:

- Видеointерком
- Удаленное управление замком
- Интерактивный видеомониторинг

Общественное пространство


Круглосуточное видеонаблюдение может обеспечить безопасность жилых и общественных территорий.



Колонна может направлять оповещения в центр управления при возникновении чрезвычайной ситуации.



Вы можете подключить к видеодомофону IP-камеру, расположенную в зоне общественного использования и наблюдать за своими детьми через видеодомофон.



Периметр

Использование периметральной системы защиты и системы видеонаблюдения обеспечивают постоянную безопасность периметра жилого дома или квартала.



Центр управления

В центре управления охранник может видеть на видеостене всё, что происходит. Когда возникает чрезвычайная ситуация, охранник может быстро определить место происшествия и обеспечить немедленное реагирование на нее.




СТРУКТУРА СИСТЕМЫ

Основные свойства системы:

Безопасная / удобная / интеллектуальная

Зона постоянного контроля



КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Универсальная платформа управления, предусматривающая одновременное функционирование различных систем

Универсальная платформа управления компании Dahua включает в себя такие функции, как видеонаблюдение, видеостена, сигнализация, контроль доступа, видеодомофонию, контроль прохода и интеллектуальное приложение для смартфона. Обладая высокой производительностью, эффективностью и простотой в эксплуатации, она представляет собой экономически выгодную универсальную станцию (так как не требует дополнительных затрат).




Система с единой карточкой

Видеодомофон и система контроля доступа работают совместно с платформой управления Dahua. Жильцам необходимо иметь только одну карту для пользования всеми системами.



Интеллектуальное приложение для смартфона



Возможность отвечать на вызовы и открывать дверь дистанционно с помощью приложения независимо от того, где вы находитесь — дома, на работе или идете где-либо.

Электронная карта

С помощью электронной карты пользователи могут просматривать местоположение и состояние оборудования. Можно также управлять устройствами и осуществлять их мониторинг.

Видеосвязь



При обнаружении опасности системой видеонаблюдения, она направит Push-уведомление в центр управления и транслирует изображение на видеостену. Это позволяет быстро просмотреть случившееся событие.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

IPC-HDW4231EM-AS



- 1/2,8" STARVIS™ CMOS
- Поддержка H.265/H.264 до 3-х потоков
- 50 к/с при разрешении 1080P (1920×1080)
- Видеоаналитика
- WDR (120 дБ), режим день/ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Сетевой мониторинг: Web viewer, CMS(DSS/PSS), DMSS
- Объектив 2,8 мм (3,6 мм, 6 мм — опционально)
- Встроенный микрофон
- Дальность ИК подсветки до 50 м
- Слот Micro SD, IP67, PoE

IPC-HFW4231B-AS



- 1/2,8" STARVIS™ CMOS
- Поддержка H.265/H.264 до 3-х потоков
- 50 к/с при разрешении 1080P (1920×1080)
- Видеоаналитика
- WDR (120 дБ), режим день/ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Сетевой мониторинг: Web viewer, CMS(DSS/PSS), DMSS
- Объектив 3,6 мм (6 мм — опционально)
- Интерфейсы: тревожные входы/выходы 1/1, аудио входы/выходы 1/1
- Дальность ИК подсветки до 50м
- Слот Micro SD, IP67, PoE

ITC237-PW1B-IRZ



- В камеру встроен алгоритм LPR (распознавания номерных знаков транспортных средств).
- Поддерживает определение контура номерного знака, обзор фотоснимка и видеозаписи
- Встроенная база данных белого списка, контроль работы шлагбаума
- Мощный вариофокальный объектив с фокусным расстоянием 2,7-12 мм и ИК-подсветкой идеально подходит для мониторинга работы системы автоматического распознавания номерных знаков на расстоянии 3~8 м
- Широкий диапазон рабочих температур, IP67, IK10
- Широкий динамический диапазон (WDR (120 дБ))

SD59230U-HNI



- 1/2,8" STARVIS™ CMOS
- 30x оптическое увеличение
- Поддержка технологии Starlight
- Кодирование H.265
- 50 к/с при разрешении 1080P, 25/50 к/с при разрешении 720P
- Видеоаналитика и автоматическое слежение
- Поддержка технологии PoE+
- Дальность ИК подсветки до 150 м
- IP66

NVR5864-16P-4KS2



- Поддержка H.265/H.264/MJPEG/MPEG4
- Максимальный входящий поток до 320 Мбит/с
- Максимальное разрешение просмотра и воспроизведения до 12 Мп
- Интерфейсы 2HDMI/VGA
- 3D интеллектуальное управление PTZ камерами Dahua
- Поддержка Raid-массива 0/1/5/6/10

VTA8111A



- HD CMOS видеокамера
- Ночное видение
- Видео- и аудиосвязь
- Удаленный мониторинг и широковещание
- Интеграция с тревожной сигнализацией
- Антивандальная защита

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

VTS5240B



- 10" TFT емкостной дисплей, 1024x600
- Подключение IP-камер
- Подключение сигнализации
- MicroSD до 32 Гб опционально
- Запись видео и снимков (необходима SD карта)

VTH1550CH




- Ёмкостной дисплей 7"
- Возможность подключения IP-камер
- Наличие тревожных входов
- Слот для карт Micro SD
- Запись видео и снимков на карту памяти

VTO1210C-X



- HD CMOS видеокамера
- Панель из нержавеющей стали, IP54, IK07
- Цветное видеоизображение ночью, LED подсветка
- Встроенный считыватель карт
- Отправка видео и аудио
- Накладной или врезной монтаж

DHI-IPMECD-2012AL/R



- Питание: AC 220 В 50 Гц/ AC 110 В 60 Гц
- Потребляемая мощность: 150 Вт
- Скорость: 1,5–6 секунд (опционально)
- Рабочая температура: от -20 °С до +85 °С
- Длина стрелы: от 3 до 6 метров (опционально)
- Относительная влажность воздуха: от 5 % до 95 %
- Размер: 390 × 340 × 1020 мм (Д × Ш × В)

ASR1201D



- Протокол RS-485
- Поддержка RS485, Wiegand34/26 (по умолчанию 34)
- 13,56 МГц (Mifare)
- 125 кГц (EM-ID)
- Красный и синий светодиоды
- Функция Watch dog
- Влагозащита
- Накладной или врезной монтаж
- IP65

ASR1102A(V2)



- Протокол RS-485
- По умолчанию карта IC (Mifare) ("D" означает карту ID EM)
- Поддержка карт, отпечатков пальцев
- Хранение до 3000 отпечатков пальцев
- Синяя подсветка
- Функция Watch dog
- Зуммер и индикатор
- Накладной монтаж

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

ASC1204B



- Запись до 100 000 карт и до 150 000 событий
- Поддержка нескольких карт
- Поддержка: карта, пароль, отпечаток пальца и их комбинации
- Поддержка протокола TCP/IP для подключения к компьютеру
- Поддержка Wiegand или RS-485 для подключения к считывателям
- Оповещение о незакрытой двери, проникновении, принудительная тревога, датчик кражи
- Блокировка двери, запрет повторного прохода, многофункциональная карта
- Задание до 128 периодов работы и праздничных дней
- Функция Watch dog
- Настенный способ монтажа

ARC9016C



- 16 зон, расширение до 256 (ARM801/802/911/921)
- Поддержка до 8 разделов
- 4 тревожных выхода, расширение до 64 (ARM808/911/921)
- Подключение до 8 контрольных панелей (ARK10C)
- 2 шины MBus, расстояние до 2,4 км для каждой шины
- Поддержка протоколов TCP/IP, PSTN

LHP-200Q



- Одновременное пересечение всех лучей
- Дистанция до 200 м
- ABS пластик
- Класс защиты IP55

DSS7016



- Встроенная операционная система Linux, C/S архитектура
- Стабильная работа в режиме 7x24
- Поддержка плана тура
- Поддержка различных отчетов
- Поддержка протокола ONVIF

M70-4U-E



- Монтаж в 19" стойку
- Поддерживаемое разрешение 80кн@1080P или 320кн@D1
- Поддерживаемое разрешение 80кн@4K или 320кн@1080P или 720кн@720P или 1500кн@D1
- Кодирование H.265 при разрешении 320кн@1080P
- Поддержка 240кн@D1 нестандартных потоков
- Поддержка раскладки до 60 окон
- 6 RJ-45 гигабитных интерфейсов

DHL460UTS-E



- DID LCD панель выполнена из высококачественных компонентов, позволяющих работать в режиме 24/7
- Высокая контрастность и высокая яркость значительно улучшают видеозображение
- Высокоточная цифровая обработка, более яркое видео
- Встроенные 3D COMB фильтр и 3DNR
- Интеллектуальная регулировка яркости, энергосбережение
- Использование металлического корпуса с защитой от постороннего вмешательства

ТАБЛИЦА ВЫБОРА

Оборудование	Описание	Въезд и выезд	Квартира	Периметр	Общественное пространство	Центр управления
 IPC-HDW4231EM-AS	2Мп миникупольная IP-видеокамера	●	●		●	●
 IPC-HFW4231B-AS	2Мп Starlight IP-видеокамера с функцией распознавания номерных знаков транспортных средств	●	●	●	●	
 ITC237-PW1B-IRZ	2Мп WDR IP-видеокамера с функцией распознавания номерных знаков транспортных средств	●				
 SD59230U-HNI	2 Мп 30x Starlight PTZ IP-видеокамера			●	●	
 NVR5864-16P-4KS2	64 канальный 2U 16 PoE, 4K & H.265 видеорегистратор					●
 VTA8111A	Колонна экстренного вызова				●	
 VTS5240B	Центральная станция	●				●
 VTH1550CH	IP-видеодомофон		●			
 VTO1210C-X	Вызывная панель IP		●			

ТАБЛИЦА ВЫБОРА

Оборудование	Описание	Въезд и выезд	Квартира	Периметр	Общественное пространство	Центр управления
 IPMECD-2012A(L/R)	Шлагбаум	●				
 ASR1201D	Влагозащищенный RFID считыватель	●				●
 ASR1102A(V2)	RFID считыватель отпечатков пальцев					●
 ASC1204B	Контроллер доступа на 4 двери	●	●			●
 ARC9016C	Mbus контроллер сигнализации			●		
 LHP-200Q	Четырехлучевой детектор			●		
 DSS7016	Сервер управления					●
 M70-4U-E	Многофункциональный сервер					●
 DHL460UTS-E	46" Full-HD секция видеостены (ультратонкая рамка 5.3 мм)				●	●

